

Línea TT

Modelo	LÍNEA TT ESTÁNDAR		LÍNEA TT	
	TT4.55	TT4.75	TT3840F	TT3880F
Motor				
Potencia	54,3 cv	74,9 cv	55 cv (41 kw)	75 cv (55 kw)
Torque máximo (1.500 rpm.)	185,4 Nm	242,3 Nm	202 Nm	258 Nm
Transmisión				
Velocidades adelante y atrás	12 x 12	12x12	8 x 2	8x2/12x3 (opcional)
Sistema hidráulico				
Caudal de bomba	34ℓ/min.	34ℓ/min.	34/5ℓ/min.	24/5ℓ/min.



Línea TDF

Modelo	TD65F	TD75F	TD85F
Motor			
Potencia	65cv	75cv	85 cv
Torque máximo (1.500 rpm.)	285 Nm	310 Nm	330 Nm
Transmisión			
Velocidades adelante y atrás	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Sistema hidráulico			
Caudal de bomba	40ℓ/min.	40ℓ/min.	40ℓ/min.



TD5

Modelo	TD5.90	TD5.100	TD5.110
Motor			
Marca	FPT Serie 8000	FPT Serie 8000	FPT Serie 8000
Aspiración	Turbo	Turbo	Turbo
Cilindros	4	4	4
Potencia Máxima (ISO TR 14396) @ 2500 rpm	97 cv	98 cv	110 cv
Cilindrada - cm3	3908	3908	3908
Bomba de inyección - MICO Bosch	Estándar	Estándar	Estándar
Filtro de aire seco	Estándar	Estándar	Estándar
Escape vertical	Estándar	Estándar	Estándar
Nivel de Emisiones	Tier 3	Tier 3	Tier 3
Transmisión			
Caja de Velocidades	12x12 Inversor hidráulico	12x12	12x12 Inversor hidráulico
Posición de las palancas	Laterales	Laterales	Laterales
Disco de Embrague	Ceramético	Ceramético	Ceramético
Embrague de acción mecánica	Estándar	Estándar	Estándar

