

## Línea T6000

Modelo	T6080	T6090
Tipo de apoyabrazos	Estándar	Estándar
Motor	New Holland NEF*	New Holland NEF*
Nº de cilindros / válvulas / Nivel de emisiones	6/T / 4V / Tier III	6/T / 4V / Tier III
Sistema de inyección de combustible Common Rail	Estándar	Estándar
Cilindrada	6.728 cm <sup>3</sup>	6.728 cm <sup>3</sup>
Potencia Nominal - ISO TR14396-ECE R120	155 cv	165 cv
Régimen Nominal	2200 rpm	2200 rpm
Capacidad de depósito de combustible	285 l	285 l
Intervalo de mantenimiento	600 horas	600 horas
Transmisión		
Sistema IntelliShift™	Estándar	Estándar
Range Command™ Semi Powershift (40 km/h)		
Número de marchas (Adel. x Atrás)	18 x 6	18 x 6
Cambio automático IntelliShift™	Estándar	Estándar
Funciones automáticas de la transmisión	Estándar	Estándar
Ejes		
Eje delantero DT	Estándar	Estándar
Ángulo de giro con eje estándar	55°	55°
Funciones Terralock™	Estándar	Estándar
Guardabarros dinámico delantero	Estándar	Estándar
Sistema Hidráulico		
CCLS sistema de centro cerrado con línea sensor	Estándar	Estándar
Caudal total / Presión de la bomba	178 (113+65) / 210	178 (113+65) / 210
Elevador electrónico (EDC)	Estándar	Estándar
Distribuidores auxiliares	Opcional	Opcional
Tipo	Deluxe	Deluxe
Número máximo de distribuidores traseros	4	4
Elevador		
Capacidad máx. de levantamiento constante durante la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas), brazos 100 mm(Kg.)	6.616	6.616
Toma de fuerza		
Sistema automático de conexión progresiva	Opcional	Opcional
Régimen del motor a: 540 / 540E / 1000 rpm	1.969 / 1546 / 2.120	1.969 / 1.546 / 2.120
Gestión de la toma de fuerza automática	Estándar	Estándar
Apoyabrazos		
Tipo	Estándar	Estándar
Frenos		
Freno de parking	Estándar	Estándar
Cabina		
Cabina Horizon™ con visibilidad a 360°	Estándar	Estándar
Puerta derecha practicable	Estándar	Estándar
Asiento de lujo con suspensión neumática	Estándar	Estándar
Asiento de acompañante homologado	Estándar	Estándar
Palanca CommandGrip™	Estándar	Estándar
Climatización	Estándar	Estándar
Sistema de climatización automático	Opcional	Opcional
Filtros de aire de recirculación	Estándar	Estándar
Espejos telescópicos irrompibles	Estándar	Estándar
Secuencia de giro en cabecera (HTS)	Estándar	Estándar
Mandos exteriores de la TDF y el elevador montados en el guardabarros	Estándar	Estándar
PESOS DE LASTRE		
Peso máximo permitido con eje delantero Clase	40.500 kg	10.500 kg

\* Desarrollado por FPT - Fiat Powertrain Technologies.

